



## Modelo 3005 ML

Comunicador de 2 Vías Manos Libres

Permite la comunicación entre dos personas separadas por un vidrio de seguridad blindado, donde se dificulta el entendimiento.

Mantiene la protección del operador por no ser necesario la perforación del vidrio. Especialmente diseñado para uso de Cajeros, Boleterías, Cobro de Servicios y toda operación de manejo de valores.

### Características sobresalientes:

- Teclado comando en espera: silencia la transmisión de ambos lados, asegurando total privacidad.
- *Controles de volúmenes:* de recepción y transmisión.
- *Micrófono Operador:* cuello de ganso de 60 cms., adaptable a toda operación de manejo.
- Alojamiento especial de micrófono para soportar la manipulación del mismo.
- Alta calidad de audio y máxima inteligibilidad.
- Contiene comandos de calibración y circuito integrado de amplificación.
- Atenuación automática de transmisión y recepción.
- Monitoreo constante de nivel de ruido ambiente.
- Buzzer de llamada.
- Led de encendido
- Led indicador de zona seleccionada.
- Fácil instalación.
- *Opcional:* Cabezal auricular para operador/a de ayuda a discapacitados auditivos.
- Salida para grabación analógica.
- **Montaje: no necesita perforación del vidrio blindado.**

### Características Técnicas:

#### Especificaciones

- *Potencia de audio de salida:* 5 watts por canal
- *Distorsión:* menor que 2%.
- *Respuesta en frecuencia:* ecualizada para máxima inteligibilidad.
- *Recepción:* compresión 20 Db.
- *Transmisión:* Sistema Vox.
- *Micrófono Operador:* Electret unidireccional con cuello de ganso.
- *Micrófono Exterior:* Electret omnidireccional.
- *Fuente de Alimentación:* Individual 220 V. ó 110 V.